

Technische gegevens

Aalmarktzaal

Versie oktober 2018

••• Leidse Schouwburg ••• Stadsgehoorzaal

Publieksingang Aalmarktzaal
Breedstraat 60, 2311 CS Leiden

Artiesteningang en laad en los bevinden zich aan de Aalmarkt 7 in Leiden.

Let op met gebruik van navigatieapparatuur! Gebruik bij invoering Apothekersdijk 38 als bestemming. Eenmaal daar aangekomen gaat u over de Kippenbrug en dan naar links. Na 30 meter bevindt u zich voor onze deur.

De expeditie bevindt zich achter de op de tekening rood gearceerde deur. Er kan hooguit één megatrailer binnen staan.



We hebben 1 parkeeronthefing voor buiten, deze is alleen bestemd voor een vrachtwagen. De expeditie is niet bedoeld voor personenauto's.

Artiesteningang: Van ma t/m vrij van 9:00–18:00 uur kunt u ook gebruik maken van de publieksingang op Breedstraat 60 in Leiden (let op: niet met de auto bereikbaar). Vanaf 18:00 uur en in het weekend meldt u zich op Aalmarkt 7, 2311 EC in Leiden.

Parkeren

Personenauto's kunnen op de Aalmarkt parkeren. Met een dagkaart kunt u ook op een vergunninghouderplaats staan, deze kost €12,70.

Ook is er mogelijkheid om te parkeren aan de Haagweg. <http://stadsparkerplan.com/>

Bereikbaarheid technische dienst

Technische lijsten van uw productie stuurt u naar info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl Wij zorgen ervoor dat deze bij de juiste persoon terecht komt. Heeft u last minute vragen of wijzigingen belt u dan tijdens kantooruren met 071 516 2400. Buiten kantooruren belt u voor de afdeling techniek naar 071-5163870 (ook voor onze andere zalen)



Afmetingen toneel

Hoogte van de kap	9,5 m
Totale Toneelbreedte	11,75 m (zonder afstopping)
Hoogte vaste toneelopening	6 m
Toneeldiepte	6,5 m

Licht

Lichtcomputer	ETC ion
8	ETC source four revolutions, moving heads in het front, aangevuld met 6 pc's L/R balkon (zie lichtplan op site)

Zaallicht is DMX aanstuurbaar

Dimmers	16	Dimmeraansluitingen toneel links in vloerput 2x 8 harting Type ETC 2,3kw sine wave dimmers
---------	----	---

Losse armaturen	4	ETC source four PAR 750w
	4	six-bar PAR 64 medium 1000w
	2	Robert Juliat 310H PC 1000w
	8	Robert Juliat 614 SX profile 16/350

Volgspot	Strand Solo CSI 1000W
----------	-----------------------

Stroomvoorziening

16	Ampère	WCD 2x 230V
32	Ampère	CEE form 1x 400V
125	Ampère	CEE form 1x 400V

Geluid

Mixer	1	Midas M32R
Zaalsysteem		Renkus Heinz IC-live (zaal L/R; balkon L/R). Sublaag op podium; per kant 1x RH IC live 15". Het signaal wordt gesplitst in L/R, sub loopt mee Cobraweb systeemprocessing
Monitoren	4	RH PF 1-200 active monitor speakers
Microfoons	5	Shure KSM 137
	4	Shure SM 58
	4	Shure SM 58 beta
	3	Shure SM 57 beta
	1	AKG D112
	2	Radial di's
	2	BSS DI'S
Sources	1	Cd speler
	1	Tc electronic m-one effect processor
	2	XTA electronic 2 kanaals 27 band grafische EQ
		DBX 1046 quad compressor / limiter + XTA electronic EQ
Multikabel	1	Vast geïnstalleerd tussen toneel links en F.O.H 36/4 (L+R loopt apart mee)

Projectie

Neem voor vragen over projectiemogelijkheden contact op met de technische dienst via info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl of bel naar 071-5162400 en vraag naar de afdeling techniek & gebouwbeheer OF afdeling planning & productie.

Intercom

- ASL met 2 head-set units (van achtertoneel verbinding met FOH)

Trekkenwand

Bediening		Vanaf de vloer met handbediening, niet programmeerbaar
Trekken	5	Lengte 8 meter Maximale belasting per trek 300 KG m.u.v. trek 4 1000KG

Toneelstoffering

Poten	3	Sets nachtblauw
Friezen	1	Stuks nachtblauw
Fond	1	Stuks nachtblauw, 9mtr hoog
Horizondoek		Geen
Gaasdoek		Geen
Voordoek		Geen

Overig

Kleedkamers	3	Met toilet en douche. Koffie en thee. Er is geen aparte artiestenfoyer
Lessenaars	10	
Stoelen	10	Orkeststoelen (zonder armleuningen)
Praktikabels	10	van 1 x 1,5 meter (pootjes @ 0,20/0,40/0,6/0,8/1,0 meter) (op basis van beschikbaarheid, wordt gedeeld met andere zaal)
Vleugel / piano	1	Steinway & Sons D concertvleugel