

Technische gegevens

Leidse Schouwburg

Versie april 2020

Publieksingang Leidse Schouwburg

Oude vest 43, 2312XS Leiden

De **artiesteningang en laad en los** bevindt zich aan de Caeciliastraat te Leiden. Wij hebben geen huisnummer, maar de Leidse Balletschool even verderop in de straat heeft huisnummer 18. De artiesteningang en laad en los is aan de achterzijde van de Leidse Schouwburg.

Om gebruik te kunnen maken van gelijkvloerse laad- en losvoorziening is het zaak dat de chauffeur op de Lange Mare achterwaarts de Caeciliastraat indraait. Keren kan bij de Spar. Wij hebben een sleutel voor de palen op het laad en los vak. Vanaf een half uur voor de aanvang van de bouw is er iemand aanwezig om de palen te laten zakken.

Bereikbaarheid technische dienst

Technische lijsten van uw productie stuurt u naar info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl. Wij zorgen er voor dat deze bij de juiste persoon terecht komt. Heeft u last minute vragen of wijzigingen belt u dan tijdens kantooruren met 071 516 2400. Buiten kantooruren belt u voor de Leidse Schouwburg naar 071 516 3870.

Afmetingen Toneel

Hoogte van de kap (m.u.v. een aantal trekken; zie trekkenlijst)	14,5 m
Breedte tussen de manteau (vast)	8,1 m
Totale Toneelbreedte	20 m
Breedte van k.k. naar toneel links (trekkenwand)	11,4 m
Breedte van k.k. naar toneel rechts (muur)	9,25 m
Hoogte vaste toneelopening	5 m
Toneeldiepte k.k. tot aan laatste trek (horizon)	8,2 m
Toneeldiepte k.k. tot aan achtermuur	8,7 m
Vorrاند toneel tot aan k.k.	2,78 m
Eventueel te vergroten met orkestbak	1,54 m
Achtertoneel:	
Breedte	8 m
Diepte	6,5 m
Hoogte	2,5 m
Portaalbrug laagste positie	5 m
Portaalbrug hoogste positie	10 m
Zijbrug hoogte	7 m

Afmetingen Laad en Los naar toneel: hoogte max 2,55 m x breedte max 1,85 m!

Licht

Lichtcomputer		ETC ion
Voor portaal, zaallicht, etc. zie bijgevoegd lichtplan		
DMX 512 aansluitingen		Toneel links voor 4 Toneel rechts achter Zaal achter (geluid / lichtplaats 4 lijnen) Lichtcabine 2 lijnen Zaalplafond
Totaal aantal kringen	144	
Zaallicht is DMX aanstuurbaar		
Vrije kringen:	48	kringen 2 KW zijtoneel links
	8	vloeraansluitingen toneel links 2 KW (4 vloerputjes)
	8	vloeraansluitingen toneel rechts 2 KW (4 vloerputjes)
	6	vloeraansluitingen achtertoneel 2 KW (3 vloerputjes)
Losse armaturen	16	PAR64 medium / narrow
	4	six-bar (PAR 64 medium)
	6	ADB PC 2000W
	12	CCT PC 1000W
	6	ADB Fresnel 2000W
	6	Niethammer Profiel 1000W
	8	Horizonbakken 1000W
Volgspot		PANI-HMI 1200W

Stroomvoorziening

32	Ampère	3 fase (links op toneel)
32	Ampère	3 fase (toneel links) t.b.v. geluid (wordt bij ontruiming afgeschakeld)
32	Ampère	3 fase (toneel rechts) t.b.v. geluid (LET OP: is 25A afgezekerd)
125	Ampère	3 fase (rechts OF links achter op toneel)

Geluid

Mixer	1	Midas M32
	1	Zed14 Allen&heath
Zaalsysteem	4	Meyer UPA-1P self powered full-range luidsprekers
	2	Meyer USW-1P self powered sub-laag luidsprekers
	10	Meyer MM-4 compact under balcony luidsprekers Aangestuurd door 2 Meyer MM-4CEU controllers en 2 QSC RMX850 versterkers (dit geheel is opgesplitst in 3 delen)
	1	Biamp Audia Solo DSP unit 4-in 12-out Alle 4 de inputs zijn vrij te gebruiken Output 12 komt uit op toneel links en is ook vrij te gebruiken
Monitoren	4	Sound Projects X-ACT self powered monitoren
Microfoons	1	AKG D112
	5	Shure SM 58
	2	Audix D2
	2	Shure SM 87beta
	4	Shure SM 57
	1	Audix D4
	3	AKG SE 300 B –ck 91
	2	Crown PCC 160
	2	Neumann KM 184
	2	2 AKG C214
	2	Lijntrafo StageLine LTR-100
	4	D.I. box BSS AR 133
Sources	2	CD-speler Numark MP102
Multikabel	1	Vast geïnstalleerd tussen toneel links en F.O.H 12 signaallijnen (8 send, 4 return)
	1	Vast geïnstalleerd tussen toneel links en F.O.H 36 signaallijnen (24 send, 12 return) Stageblock met groundlifts zowel male als female uitgevoerd
	1	Vast geïnstalleerd tussen toneel links en toneel rechts 12 parig zowel male als female uitgevoerd
	5	BNC tussen toneel links en F.O.H
	5	BNC oversteek tussen toneel links en rechts
	5	CAT6 tussen toneel links en F.O.H
	5	CAT6 oversteek tussen toneel links en rechts

Projectie

Neem voor vragen over projectiemogelijkheden contact op met de technische dienst via info@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl of bel naar 071-5162400 en vraag naar de afdeling Techniek OF afdeling planning & productie.

Intercom

- Clearcom met 2 head-set units
- Draadloos Drake Freespeak met 4 beltpacks
- Afluistering- en oproepinstallatie van toneel naar kleedkamers

Slechthorenden

- Listen (frequentie 863.050)

Trekkenwand

Computergestuurde trekkenwand (unican)

Bediening		Toneel links
Trekken	40	Lengte 13,7 meter Maximale belasting per trek 500 KG Maximale hoogte 14,5 meter (Behalve trek 7 en 25, max. 12,7 meter) Maximale snelheid 1,8 m/s Buisdiameter 48mm
Zijtrekken	2	Onder de zijbruggen 1x links 1x rechts Lengte 7 meter Maximale belasting per trek 300 KG Maximale hoogte 6 meter Maximale snelheid 0,8 m/s Buisdiameter 48mm
Sluiertrek	1	Tussen het voordeek en portaalbrug Lengte 13,20 Maximale belasting 500 KG Maximale hoogte 14,5 meter Maximale snelheid 1,8 m/s
Wandschild		180 KG Onder staaldraad 150 KG Tussen staaldraden 200 KG Verdeelde last onder twee staaldraden 50 KG Uiteinde trek

Toneelstoffering

Poten	7	Sets (8,50 meter hoog) nachtblauw
Friezen	5	Stuks nachtblauw
Fond		Om één fond te maken zijn 4 poten nodig
Zijzwart		Links en rechts onder zijbruggen aan helmrail (+/- 7 meter hoog)
Horizondoek	1	Hangt vast in laatste trek (wit)
Gaasdoek	1	Zwart gaas

De ideale afstopping = potenplan op 9 meter breed

Overig

Kleedkamers	7	Geschikt voor +/- 40 personen
Lift		Naar kleedkamers en artiestenfoyer Opening is 0,89 bij 2,0 meter Binnenmaten (BxLxH) 0,89 bij 1,3 bij 2,0 meter
Orkestbak		4,43 bij 8,0 meter (afmeting) 38 m2 (oppervlak) 15 m2 (orkestbakopening)
Lessenaars	25	Met verlichting
Stoelen	25	Orkeststoelen (zonder armlenningen)
Praktikabels	10	van 1 x 2 meter (pootjes @ 0,20/0,40/0,6/0,8/1,0 meter) wielen voor bijvoorbeeld drumriser aanwezig (20 cm hoog)
Vleugel / piano	1	Vleugel Yamaha C7 (Zwart)
	1	Piano Yamaha (bruin)